Exal-Forte

Produit pour le nettoyage des sols



Description
Exal-Forte est un produit de nettoyage et de décapage, puissant et concentré, spécialement étudié pour un nettoyage rapide et efficace. Donne un résultat spectaculaire sur les salissures industrielles graisseuses et huileuses.
Exal-Forte est faiblement moussant et peut être utilisé au moyen d'une autolaveuse.
Valeur du pH à l'état pur: 8,0 – 9,0.
Valeur du pH en dilution à 1%: 7,0 – 8,0.

Utilisation
Pour le nettoyage journalier et périodique des sols très encrassés n'ayant pas reçu de film protecteur ainsi que des parois, portes, cadres de fenêtres, plans de travail etc. résistant aux solvants et à l'eau. En tant que nettoyant, Exal-Forte convient parfaitement pour l'élimination des fortes salissures graisseuses et huileuses. En tant que décapant, Exal-Forte est spécialement conçu pour l'élimination des films de polymère et de cire des sols en linoléum. Exal-Forte convient également pour le nettoyage des sols en bois non vitrifiés. Ne pas utiliser sur le caoutchouc, les surfaces peintes et autres matières de finition ne résistant pas aux solvants.

Mode d'emploi
Dilution:
Salissures légères : 50 – 100 ml pour 10 litres d'eau.
Salissures fortes : 200 – 400 ml pour 10 litres d'eau.
Salissures graisseuses ou huileuses : 1 – 3 litres pour 10 litres d'eau
Pour le décapage des sols sensibles aux alcalins : 1 – 2 litres pour 10 litres d'eau. .
Pour le nettoyage des sols en bois non vitrifiés et pour le décapage des sols en bois: 4 litres pour 10 litres d'eau. .
Un temps d'action de 10 – 15 minutes donne un meilleur résultat. Il est conseillé de rincer à l'eau claire en cas de dosage supérieur à 1 litre pour 10 litres d'eau.

Consommation
Pour le nettoyage des sols: 50 ml - 2 litres pour 10 litres d'eau par 80 - 400 m², selon l'encrassement.
Pour le décapage: 1 – 2 litres pour 10 – 20 m².

Conditionnement
-Carton de 2 bidons de 5 litres.

Important
Utiliser Exal-Forte uniquement avec de l'eau froide. Ne pas utiliser sur le PVC, les sols en caoutchouc, les surfaces peintes et d'autres matières de finition ne résistant pas aux solvants.

Irritant

Peut entraîner une sensibilisation par contact.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Eviter le contact avec la peau. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Alpheios décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou application incorrecte du produit. Les emballages vides ne sont pas repris. A conserver à l'abri du gel.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

alpheios
Votre connaissance du nettoyage

wetrok®

Alpheios France S.A.S.
27, rue Gustave Eiffel – B.P. 178
95691 Goussainville
Tél: 01 39 94 66 66
Fax: 01 34 04 92 79
E-mail: infi@alpheios.fr